



MANUAL DE OPERACIONES

De interoperabilidad IHCE

Elaborado por: OTIC (Ministerio de Salud y Protección Social)
Oficina de OTIC
Versión: 01.4

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Bogotá - Abril 2026

Control de versiones del documento

Versión	Descripción	Fecha
01	Versión Inicial del documento	15-10-2025
01.1	Adición de terminologías y operación de enviar-rda-urgencias	01-12-2025
01.2	Adición de operación consultar-organización, listar-rda-encuentros-clinicos y, document-reference-index. Se inactiva la operación consultar-resumen-longitudinal.	22-12-2025
01.3	Adición de operación consultar-inmunizacion, consultar-paciente-exacto, enviar-nota-aclaratoria Se adiciona el parametro (humanuser) para operaciones consultar-paciente-similar, consultar-rda-paciente, consultar-rda-encuentros-clínicos, document-reference-index-query	20-02-2026
01.4	Se adiciona una nota informando de un warning en el momento de la validación del Paciente Se adiciona nueva operación consultar organización EAPB Se adiciona operación de terminologías para consultar las codificaciones que cambiaron desde una fecha especifica	17-04-2026

Contenido

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. AMBITO DE APLICACIÓN	4
4. DEFINICIONES	4
5. MANUAL OPERATIVO IHCE	5
5.1 Resumen Operativo	5
5.2 Autenticación y Seguridad	6
5.3 Convenciones de recursos y referencias	7
5.4 Reglas de validación (obligatorias)	9
5.5 Operaciones principales (resumen técnico)	12
5.6 Terminologías	32
5.7 MANEJO DE ERRORES Y OPERATION OUTCOME	36
5.8 Buenas prácticas para integración (orientado a prestadores)	36
5.9 Check list de integración rápida (para el equipo técnico)	41
6. Consideraciones operativas y monitoreo	41
7. Contacto y soporte	42



1. OBJETIVO

Establecer las directrices técnicas y operativas para la integración de prestadores de salud con la API de Interoperabilidad **IHCE**, con el fin de garantizar el intercambio seguro de Registros Digitales de Atención (RDA), documentos clínicos y resúmenes longitudinales, utilizando el estándar HL7 FHIR.

2. ALCANCE

Este documento aplica a prestadores de servicios de salud (hospitales, clínicas, IPS, centros de urgencias y sistemas HIS) que requieran implementar el envío y consulta de registros clínicos digitales mediante la API IHCE. Cubre desde la autenticación y obtención de credenciales, hasta el envío, consulta, validación y monitoreo de la información intercambiada y finaliza con lineamientos de seguridad operativa y soporte técnico.

3. AMBITO DE APLICACIÓN

Iniciativa: Interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica (IHCE).

Responsables: Equipos técnicos de TI de los prestadores de servicios de salud, con acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social.

Aplicación: Integración de sistemas HIS y plataformas institucionales para el envío y consulta de datos clínicos en el marco de la estrategia nacional de interoperabilidad.

4. DEFINICIONES

- **IHCE:** Interoperabilidad de Historia clínica Electrónica.
- **REPS:** Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.



- **RETHUS:** Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud.
- **RDA:** Registro digital de atención.
- **FHIR:** Recursos Rápidos de Interoperabilidad en Salud.
- **HIS:** Sistema de Información Hospitalaria.

5. MANUAL OPERATIVO IHCE

Diseñar e implementar un mecanismo nacional de interoperabilidad para la Historia Clínica Electrónica que permita el intercambio seguro, oportuno y estandarizado de datos clínicos entre los actores del Sistema de Salud colombiano.

5.1 Resumen Operativo

Propósito del mecanismo: Intercambio de Registros Digitales de Atención (RDA) y Resúmenes/Documentos clínicos entre los prestadores y el Ministerio de Salud y Protección Social utilizando el estándar HL7 FHIR (Bundles tipo document, Composition, resources referenciados). El servicio IHCE provee un punto de integración estándar (basado en FHIR y teniendo en cuenta lo expuesto en la guía <https://vulcano.ihcecol.gov.co/guia/>) para:

- **Enviar** Registros Digitales de Atención (RDA) — Bundles de tipo document con una Composition en la primera entrada.
- **Consultar** RDAs y documentos clínicos (epicrisis/pdf) de pacientes atendidos por otros prestadores, así como un resumen longitudinal con información asociada al mismo.
- **Consultar** y validar pacientes, profesionales, organizaciones y sedes (Location) antes de enviar RDAs.

Cada prestador recibirá credenciales (client_id, client_secret y llaves del API) para obtener tokens OAuth2 y consumir la API.

5.2 Autenticación y Seguridad

Para realizar el consumo de los diferentes servicios expuestos por el mecanismo de interoperabilidad IHCE tendrá que ser gestionado por medio del portal definido para la solicitud de credenciales por el administrador de cada prestador (Ver manual de gestión de credenciales).

→ **Obtener token (OAuth2 Client Credentials)**

Con las credenciales entregadas.

- **URL:** POST <https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token>
- **Transporte:** TLS 1.3+ obligatorio.
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Content-Type	Tipo de contenido del body	application/x-www-form-urlencoded

Tabla 1

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
grant_type	Tipo de flujo OAuth2	client_credentials
client_id	ID de la aplicación registrada	<clientid>
client_secret	Secreto de la aplicación	<clientsecret>
scope	Alcance solicitado	<scope>

Tabla 2

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP	200 OK
body	Token de acceso	{ "access_token": "...", "token_type": "Bearer", "expires_in": 3599 }

Tabla 3



El cliente obtiene un `access_token` como respuesta y usarlo como `authorization: Bearer <token>` en cada petición.

- **Buenas prácticas:**

- ✓ **Rotación de secretos:** El secreto implementado tendrá una rotación periódica definida por el Ministerio de Salud. Para realizar la solicitud del nuevo secreto ([Ver manual de gestión de credenciales](#)).

5.3 Convenciones de recursos y referencias

Estas convenciones aplican para los métodos expuestos como Envío de RDA.

- **Bundle:** `resourceType: Bundle, type: "document"`.
- **Composition:** Debe ser la **primera** entrada del Bundle. Solo un Composition por Bundle.
- **IDs locales para recursos a crear:** usar el patrón `#TipoRecurso-NumRecurso` en cada referencia de cada recurso.

Ej.: `ServiceRequest-0, Encounter-0, Condition-0, Condition-1`.

El ID de cada recurso será el mismo patrón sin el (#).

Ej.: `ServiceRequest-0, Encounter-0, Condition-0, Condition-1`.

- **Identificadores persistidos / referencias externas:**

Cuando se referencia un recurso externo (ya existente en IHCE), se referencia como a continuación para los siguientes tipos de recursos.

a) Patient

Usar el patrón `#TipoIdentificacion-NumIdentificacion` para agregar la referencia de cada recurso paciente.



Ej.: #CC-1234567890

El ID de cada recurso será el mismo patrón sin el (#).

Ej.: CC-1234567890

b) Practitioner

Usar el patrón #TipoIdentificacion-NumIdentificacion para agregar la referencia de cada recurso paciente.

Ej.: #CC-1234567890

El ID de cada recurso será el mismo patrón sin el (#).

Ej.: CC-1234567890

c) Organization (IPS)

Usar el patrón #NumeroDeHabilitacion para agregar la referencia de cada recurso paciente.

Ej.: #0987654321

El ID de cada recurso será el mismo patrón sin el (#).

Ej.: 0987654321

d) Location (Sede de la IPS)

Usar el patrón #CodigoSedePrestador-NumeroSede para agregar la referencia de cada recurso paciente.

Ej.: #0987654321-00

El ID de cada recurso será el mismo patrón sin el (#).

Ej.: 0987654321-00



e) Organization (EAPB)

Usar el patrón #CodigoEAPB para agregar la referencia de cada recurso paciente.

Ej.: #EPS000

El ID de cada recurso será el mismo patrón sin el (#).

Ej.: EPS000

5.4 Reglas de validación (obligatorias)

Estas reglas aplican para los métodos expuestos como **envío de RDA** y son ejecutadas por el servidor al recibir un Bundle. El cliente debe validarlas localmente antes de enviar para reducir rechazos.

1. **Bundle.type** debe ser document.
2. **Primera entrada** del Bundle.entry[0] debe ser Composition.
3. **Composition**
 - a) Solo 1 composition permitidos
 - b) De acuerdo con la definición de la **guía de implementación** todas las secciones del Composition deben ser enviadas, dado el caso que no se genere entradas para una sección específica, se enviará un campo/objeto emptyReason con un text estándar y valores predefinidos. Ejemplo sección de alergias en recurso composition:

```
{
"resourceType": "Composition",
    .....
    {
```

```
      "title": "Historial de alergias, intolerancias y reacciones  
adversas",  
      "code": {  
        "coding": [  
          {  
            "system": "http://loinc.org",  
            "code": "48765-2",  
            "display": "Allergies and adverse reactions  
Document"  
          }  
        ]  
      },  
      "emptyReason": {  
        "coding": [  
          {  
            "system":  
"http://terminology.hl7.org/CodeSystem/list-empty-reason",  
            "code": "nilknown",  
            "display": "Nil Known"  
          }  
        ]  
      },  
      "text" : {  
        "status" : "generated",
```

```
"div" : "<div
xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>No existen elementos conocidos
para esta lista y/o el paciente no declara información</div>"
}
.....
}
```

Imagen 1

4. Paciente:

- a. El Patient referenciado debe existir en el registro nacional EVOL, y:
 - I. Tipo y número de identificación coinciden con EVOL.
 - II. Primer apellido coincide (case-insensitive) y porcentaje de similitud.
 - III. Primer nombre coincide (case-insensitive) y porcentaje de similitud.
 - IV. Sexo biológico coincide.
 - V. Paciente con estado: vivo y tipo de documento vigente.
- b. El patient extranjero referenciado no realiza la validación contra el registro nacional EVOL y se validará según la referencia si ya existe dentro del sistema, de lo contrario el patient será creado.
- c. El patient sin identificación referenciado no realiza la validación contra el registro nacional EVOL y se validará según la referencia, será creado como un nuevo patient.

NOTA: Se genera un warning cuando la información del primer apellido y primer nombre no coincide al 100%, si el segundo apellido no coincide, si la fecha de nacimiento no coincide. Esto no limita la recepción del RDA a excepción de que no se cumpla las reglas mencionadas inicialmente.

5. **RDA duplicados** (encuentro/encounter): El sistema considera duplicado si en Encounter todos estos campos coinciden exactamente con un registro existente: subject, period, service Provider, participant. Si **todos** coinciden → rechazar (409 Conflict). Si **alguno** difiere → acepta.
6. **IDs de recursos a crear**: si se usan referencias #Tipo-Num en el Bundle, debe existir la entrada correspondiente en el Bundle (el ID del recurso Tipo-Num).
7. **Document Reference / attachments**: si se envía un archivo (epicrisis/pdf) verificar content.contentType y que el data o attachment esté bien codificado (base64). Límite de tamaño configurable (ej. 5 MB por attachment).
8. **Practitioner/Organization/Location** referenciados deben estar habilitados y/o activos en REPS y RETHUS para permitir el envío de la información.
9. **Parametro humanuser en operaciones de consulta de pacientes**: Se debe enviar el tipo de identificación y número de identificación de la persona (Profesional de la salud) que realiza la consulta. Este campo será obligatorio para las consultas en donde se encuentren documentadas a continuación y será auditado.

5.5 Operaciones principales (resumen técnico)

A continuación, se documentan las operaciones que debe implementar/integrar en el sistema de información hospitalario.

Nota: La URL base será la publicada en el momento de la solicitud de credenciales (Ver manual de gestión de credenciales).

Para el consumo es necesario generar el token de autenticación con el scope correspondiente como descrito en la sección “Autenticación y seguridad” así como incluir la clave de suscripción del ambiente destino.

1) **POST / Composition / \$enviar-rda-paciente-Enviar RDA Paciente.**

USO: Enviar un resumen de información básica del paciente

- **URL:** POST /Composition/\$enviar-rda-paciente
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 4

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Bundle
type	Tipo de bundle	document
entry[0]	Primer recurso	Composition
entry[n]	Otros recursos	Patient, Encounter, Condition, etc.

Tabla 5

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP de éxito	200 OK
body	Resultado exitoso	Bundle con identificador del RDA

Elemento	Descripción	Valor
code	Error de estructura	400 Bad Request
body	Detalle del error	OperationOutcome con descripción del campo inválido
code	RDA duplicado	409 Conflict
body	Explicación de duplicado	OperationOutcome indicando repetido

Tabla 6

Validaciones principales: ver sección "Reglas de validación".

Buenas prácticas: (Ver la sección 5.3 de este manual Convenciones de recursos y referencias).

2) POST / Composition / \$enviar-rda-hospitalizacion-Envio RDA hospitalización

USO: Enviar resumen de hospitalización; incluye Encounter.hospitalization, diagnosis, procedimientos.

- **URL:** POST /Composition/\$enviar-rda-hospitalizacion
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 7

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Bundle
type	Tipo de bundle	Document
entry[0]	Primer recurso	Composition
entry[n]	Recurso de hospitalización	Encounter con hospitalization, diagnósticos, procedimientos

Tabla 8

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP de éxito	200 OK
body	Resultado exitoso	Bundle con identificador del RDA
code	Error de estructura	400 Bad Request
body	Detalle del error	OperationOutcome con descripción del campo inválido
code	RDA duplicado	409 Conflict
body	Explicación de duplicado	OperationOutcome indicando Encounter repetido

Tabla 9

Validaciones principales: ver sección "Reglas de validación".

Buenas prácticas: (Ver la sección 5.3 de este manual Convenciones de recursos y referencias).

3) **POST / Composition / \$enviar-rda-urgencias-Envio RDA Urgencias**

USO: Enviar resumen de urgencias; incluye Encounter.urgencias, diagnosis, procedimientos, entre otros.

- **URL:** POST /Composition/\$enviar-rda-urgencias

- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 10

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Bundle

type	Tipo de bundle	Document
entry[0]	Primer recurso	Composition
entry[n]	Recurso de urgencias	Encounter con urgencias, diagnósticos, procedimientos

Tabla 11

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP de éxito	200 OK
body	Resultado exitoso	Bundle con identificador del RDA
code	Error de estructura	400 Bad Request
body	Detalle del error	OperationOutcome con descripción del campo inválido
code	RDA duplicado	409 Conflict
body	Explicación de duplicado	OperationOutcome indicando Encounter repetido

Tabla 12

Validaciones principales: ver sección "Reglas de validación".

Buenas prácticas: (Ver la sección 5.3 de este manual Convenciones de recursos y referencias).

4) **POST / Composition / \$enviar-rda-consulta-Envio RDA Consulta Externa**

USO: Enviar resumen de consulta externa; incluye Encounter.ambulatory, diagnosis, ordenes de medicamentos, entre otros.

- **URL:** POST /Composition/\$enviar-rda-consulta

- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 13

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Bundle
type	Tipo de bundle	Document
entry[0]	Primer recurso	Composition
entry[n]	Recurso de urgencias	Encounter con ambulatory, diagnósticos, ordenes de medicamentos

Tabla 14

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP de éxito	200 OK
body	Resultado exitoso	Bundle con identificador del RDA
code	Error de estructura	400 Bad Request
body	Detalle del error	OperationOutcome con descripción del campo inválido
code	RDA duplicado	409 Conflict
body	Explicación de duplicado	OperationOutcome indicando Encounter repetido

Tabla 15

Validaciones principales: ver sección "Reglas de validación".

Buenas prácticas: (Ver la sección 5.3 de este manual Convenciones de recursos y referencias).

5) **POST/ Patient/ \$consultar-paciente-similar-Búsqueda por similaridad**

Uso: devolver pacientes con score para revisión manual con búsqueda similar, en el caso que el paciente ya tenga un primer registro dentro del mecanismo.

- **URL:** POST /Patient/\$consultar-paciente-similar

- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 16

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.identifier	Identificador del paciente	{ type: CC, value: 1032473124 }
parameter.name	Nombre y apellido	{ family: "Perez", given: ["Juan"] }
parameter.gender	Sexo biológico	male
parameter.humanuser	Tipo y número de identificación de la persona que realiza la consulta en valueString (Ej. Profesional de la salud)	CC-11111

Tabla 17

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código éxito	200 OK
body	Resultado	Lista de pacientes similares con score/confianza
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 18

Buenas Prácticas: Mostrar lista al profesional para selección manual si hay dudas.

6) POST/ Patient/ \$consultar-paciente-exacto-Búsqueda exacta del paciente

Uso: Devuelve un único recurso Patient con la información registrada a la fecha del Patient y un id del servidor FHIR asignado. Si ese paciente no ha tenido una primera atención y el paciente tiene una identificación expedida por autoridad colombiana, se recibirá un paciente con información básica de identificación de este y un id asociado al tipo de identificación y número de identificación actual que tiene.

- **URL:** POST /Patient/\$consultar-paciente-exacto
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 19

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.identifier	Identificador del paciente	{ type: CC, value: 1032473124 }
parameter.name (Opcional)	Nombre y apellido	{ family: "Perez", given: ["Juan"] }
parameter.humanuser	Tipo y número de identificación de la persona que realiza la consulta en valueString (Ej. Profesional de la salud)	CC-11111

Tabla 20

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código éxito	200 OK
body	Resultado	Recurso Patient
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 21

7) POST / Composition/\$consultar-rda-paciente_Listar RDAs

Uso: Realizar consulta de los RDA Paciente que han sido registrados a un paciente por número de cédula.

- **URL:** POST /Composition/\$consultar-rda-paciente
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 22

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.identifier	Identificador del paciente	{ type: CC, value: 1032473124 }
parameter.humanuser	Tipo y número de identificación de la persona que realiza la consulta en valueString (Ej. Profesional de la salud)	CC-11111

Tabla 23

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código éxito	200 OK
body	Respuesta	Bundle con lista de Composition (RDAs), con paginación, si hay paginación estará relacionada en la siguiente ruta Link.relation= next Link.url

Tabla 24

Buenas prácticas:

Paginación: token-based; hay endpoint de siguiente-página para traer la siguiente página.

Uso en visor: paginar y mostrar resumen (fecha, autor, tipo de RDA, organización).

**8) POST / Composition/\$consultar-rda-encuentros-clinicos
Listar RDAs de encuentros clínicos**

Uso: Realizar consulta de los RDA de encuentros clínicos (Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización, entre otros) que han sido registrados a un paciente por número de cédula.

- **URL:** POST /Composition/\$consultar-rda-paciente
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>

Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 25

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.identifier	Identificador del paciente	{ type: CC, value: 1032473124 }
parameter.authoredOn	Fecha del RDA	"part": [{"name": "start", "valueString": "2025-08-07"}, {"name": "end", "valueString": "2025-08-20"}]
parameter.lastUpdated	Fecha de envío o actualización de RDA	"part": [{"name": "start", "valueString": "2025-08-07"}, {"name": "end", "valueString": "2025-08-20"}]
parameter.humanuser	Tipo y número de identificación de la persona que realizó la consulta en valueString (Ej. Profesional de la salud)	CC-11111

Tabla 26

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
----------	-------------	-------

code	Código éxito	200 OK
body	Respuesta	Bundle con lista de Composition (RDAs), con paginación, si hay paginación estará relacionada en la siguiente ruta Link.relation= next Link.url
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 27

Buenas prácticas:

Paginación: token-based; hay endpoint de siguiente-página para traer la siguiente página.

Uso en visor: paginar y mostrar resumen (fecha, autor, tipo de RDA, organización).

9) GET/ siguiente-pagina /{id devuelto link.url} – Recuperar datos de la siguiente página.

Uso: Si el entry del bundle tiene más recursos de los establecidos como máximos, el sistema generará un Link.url que servirá como consulta para los siguientes recursos.

- **URL:** GET /siguiente-pagina/{id devuelto link.url}
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>

Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json
---------------------	-------------------	-----------------------

Tabla 28

- **Body**

No aplica

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código éxito	200 OK
body	Bundle	Bundle completo con recursos asociados a la siguiente página
code	No encontrado	400 Bad Request
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 29

Observaciones:

Todos los link.url tienen un tiempo de vigencia, por lo cual solo estarán disponibles por un tiempo limitado.

10) GET/ Composition/{id}/\$document – Recuperar recursos relacionados a un composition (RDA o PatientSummary)

Uso: descarga del documento clínico o Bundle completo con referencias a primer nivel.

- **URL:** GET /Composition/{id}/\$document

- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 30

- **Body**

No aplica

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
Code	Código éxito	200 OK
Body	Bundle	Bundle completo con composition y recursos asociados
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 31

Buenas prácticas: Permisos: verificar rol del requester.

11) POST / Practitioner /\$ consultar-profesional-salud-validación de profesional.

Uso: verificar que el profesional que firma/autoriza esté habilitado.

- **URL:** POST /Practitioner/\$consultar-profesional-salud
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 32

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.identifier	Identificador del profesional	{ type: CC, value: 10203040 }

Tabla 33

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
----------	-------------	-------

Code	Código éxito	200 OK
Body	Resultado	Datos del profesional
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 34

12) POST /Organization/\$consultar-organización-validación de organización.

Uso: verificar la organización y las sedes que se encuentren activas de la organización

- **URL:** POST /Organization/\$consultar-organización
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 35

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.TaxIdentifier	Identificador de la organización	"valueString": "00000"
parameter.HealthcareProviderIdentifier	Código de habilitación	"valueString": "00000"
Parameter.name	Nombre de la organización	"valueString": "Hospital Central"

Tabla 36

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
Code	Código éxito	200 OK
Body	Resultado	Datos de la organización o OperationOutcome
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 37

13) POST /DocumentReference/\$document-reference-index-query_Listar RDAs por índice

Uso: Realizar consulta de los índices de RDA que han sido registrados en un paciente por número de cédula.

- **URL:** POST /DocumentReference/\$document-reference-index-query
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 38

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.identifier	Identificador del paciente	{ type: CC, value: 1032473124 }
parameter.humanuser	Tipo y número de identificación	CC-11111

	de la persona que realizo la consulta en valueString (Ej. Profesional de la salud)	
--	--	--

Tabla 39

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código éxito	200 OK
body	Respuesta	Bundle con lista de DocumentReference (Indices), con paginación, si hay paginación estará relacionada en la siguiente ruta Link.relation= next Link.url
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 40

Buenas prácticas:

Paginación: token-based; hay endpoint de siguiente-página para traer la siguiente página.

14) POST /Immunization/\$consultar-inmunizacion – Consultar Inmunizaciones de un paciente

Uso: verificar las inmunizaciones de un paciente de acuerdo con la información registrada en PAIWEB

- **URL:** POST /Immunization/\$consultar-inmunizacion
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
----------	-------------	-------

Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 41

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.identifier	Identificador del paciente	{ type: CC, value: 1032473124 }
parameter.humanuser	Tipo y número de identificación de la persona que realizó la consulta en valueString (Ej. Profesional de la salud)	CC-11111

Tabla 42

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
Code	Código éxito	200 OK
Body	Resultado	Datos de las inmunizaciones del Paciente
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 43

15) POST /Composition/{id}/\$enviar-nota-aclaratoria — Enviar Nota Aclaratoria de un RDA Clínico

Uso: Envío de una o varias notas aclaratorias realizadas por el mismo profesional de la salud asociadas a un RDA Clínico (RDA Urgencias, RDA Hospitalización, RDA Consulta Externa) ya enviado

- **URL:** POST /Composition/{id}/\$enviar-nota-aclaratoria

- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 44

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Bundle
type	Tipo de bundle	Transaction
entry[n]	Recurso de nota aclaratoria	Recursos Observation con Request POST, Practitioner con Request GET

Tabla 45

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
Code	Código éxito	200 OK
Body	Bundle	Bundle completo con composition (adición en la sección de notas aclaratorias) y recursos asociados
code	Error de estructura	400 Bad Request
body	Detalle del error	OperationOutcome con descripción del campo inválido

Tabla 46

Observaciones:

Dado el caso que las notas sean de profesionales distintos, realizar varios envíos agrupado por las realizadas por cada profesional.

16) POST /Organization/\$consultar-eapb -validación de organización.

Uso: Verificar las organizaciones EAPB activas dentro del mecanismo por su identificador o por nombre

- **URL:** POST /Organization/\$consultar-eapb
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 47

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter.EAPBIdentifier	Identificador de la organización	"valueString":"EPS000"
Parameter.name	Nombre de la organización	"valueString": "Hospital Central"

Tabla 48

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
Code	Código éxito	200 OK
Body	Resultado	Datos de la organización EAPB o OperationOutcome
code	No encontrado	404 Not Found
body	Resultado	Operation Outcome

Tabla 49

5.6 Terminologías

A continuación, se documentan las operaciones de consulta, correspondientes a las terminologías necesarias para el uso correcto del mecanismo.

Nota: La URL base será la publicada en el momento de la solicitud de credenciales **(Ver manual de gestión de credenciales)**.

Para el consumo es necesario generar el token de autenticación con el scope correspondiente como descrito en la sección "Autenticación y seguridad" así como incluir la clave de suscripción del ambiente destino.

OJO! Se recomienda no depender de los endpoints de terminologías a continuación para el envío de los diferentes RDAs y usar dichos endpoints para mantener al día las tablas de codificación y sus respectivos display dentro de sus sistemas.

El sistema es estricto entre el code y su respectivo display. El display debe coincidir exactamente al que se encuentran configurados dentro del mecanismo.

17) GET / CodeSystem/ {code-system} – Codificación.

USO: Permite ver todos los códigos relacionados a una codificación específica. El nombre del code-system debe ser el que se encuentra relacionado dentro de la guía de implementación

- **URL:** GET /CodeSystem/{code-system}

- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>

Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json
---------------------	-------------------	-----------------------

Tabla 50

- **Body**

No aplica

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP de éxito	200 OK
body	Resultado exitoso	CodeSystem con id y concepts de todos los códigos posibles

Tabla 51

18) **GET / CodeSystem/ {code-system} /\$validate-code?code={código-
validar} – Validate Code.**

USO: Validar existencia y display de un código para una codificación específica

- **URL:** GET /CodeSystem/{code-system}/\$validate-code?code={código-
validar}

- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 52

- **Body**

No aplica

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP de éxito	200 OK

Elemento	Descripción	Valor
body	Resultado exitoso	Parameters con result y el display si existe

Tabla 53

19) POST /CodeSystem/\$lookup – Lookup

USO: Permite dar más detalle sobre una codificación.

- **URL:** POST /CodeSystem/\$lookup
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 54

- **Body**

Elemento	Descripción	Valor
resourceType	Tipo de recurso	Parameters
parameter	Parametros de la codificación	{ "name": "system", "valueUri": "... /CodeSystem/..." }, { "name": "code", "valueCode": "000" }

Tabla 55

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP de éxito	200 OK
body	Resultado exitoso	Parameters con name, versión, display, entre otros, si existe

Tabla 56

20) **GET / CodeSystem?since={fecha-modificación} – Consultar codificaciones que cambiaron desde una fecha**

USO: Listar las codificaciones que han sido modificadas desde una fecha específica. since es de formato YYYY-MM-DD

- **URL:** GET /CodeSystem?since={fecha-modificación}
- **Headers**

Elemento	Descripción	Valor
Authorization	Token de autenticación	Bearer <token>
Ocp-Apim-Subscription-Key	Clave de suscripción	<subscription-key>
Content-Type	Tipo de contenido	application/fhir+json

Tabla 57

- **Body**

No aplica

- **Response**

Elemento	Descripción	Valor
code	Código HTTP de éxito	200 OK
body	Resultado exitoso	Bundle con lista de CodeSystem en resumen total = número de codificación que cambiaron

Tabla 58

OJO: Esta codificación solamente muestras los CodeSystem que cambiaron, pero no trae la codificación completa. Basada en la respuesta de esta operación usar el otro endpoint CodeSystem/{code-system} para traerla completa.



5.7 MANEJO DE ERRORES Y OPERATION OUTCOME

- **Estructura:** el API retorna errores estructurados con recurso Operation Outcome (FHIR). Este recurso incluye `issue[]` con `severity`, `code`, `diagnostics` y `location`.
- **Mapeo HTTP sugerido:**
 - ✓ 400 Bad Request → error de formato/estructura.
 - ✓ 401 Unauthorized / 403 Forbidden → auth/permiso.
 - ✓ 409 Conflict → duplicado (RDA existente).

5.8 Buenas prácticas para integración (orientado a prestadores).

A continuación, recomendaciones prácticas y específicas para hospitales y centros de atención.

A. Validaciones en origen (HIS)

Implementar validación local *antes* de enviar:

- ✓ `Bundle.type == document`, `Composition` como primer entry.
- ✓ Patient identifier y datos demográficos coincidentes (validación mínima local antes de consultar EVOL).
- ✓ Validar que las referencias # existan en el Bundle.

Normalizar nombres (`trim`, `remove extra spaces`) y comparar case-insensitive.

B. Encolamiento

Se recomienda encolar el envío (un envío `async`), una vez se realice el guardado de la atención (con el fin de no generar bloqueos entre atenciones) y aplicar `backoff` exponencial para reintentos. Registrar cada intento y respuesta.



C. Autorización del profesional

El profesional que firma debe estar representado por un Practitioner válido.

Antes de permitir envío, validar que el profesional esté habilitado y que la organización corresponda.

D. Visor en contexto de atención

- Integrar resultado de Patient/\$consultar-rda-paciente y Patient/{id-paciente}/\$consultar-resumen-longitudinal en un visor contextual (mostrar sólo RDAs asociados al Encounter actual si existe).
- Mostrar historial mínimo (últimos 12 meses) y proveer filtros por fecha, tipo e institución.
- Asegurar que solo se pueda ver la información del paciente en el momento en que se abra la atención, no dejar abierta la consulta por tipo de identificación y número de identificación en cualquier momento.
- Todos los links de siguiente-página tienen un tiempo de vigencia, por lo cual solo estarán disponibles por un tiempo limitado. En caso de que se venza dicho termino, es necesario realizar nuevamente la consulta original para obtener nuevamente el id de la siguiente página. Se recomienda manejarlo en el visor como suerte de carga dinámica al realizar scroll de las atenciones, no como paginación (1,2,...)

E. Manejo de attachments / documentos

- Evitar subir archivos muy grandes inline. Preferir DocumentReference con attachments codificados y/o enlaces seguros.



- Mostrar vista previa en visor; permitir descarga sólo si el profesional tiene permisos.

F. Seguridad operativa

Conforme a la Resolución 1888 de 2025, los prestadores deberán garantizar que la integración con el Mecanismo Nacional de Interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica (IHCE) cumpla con los lineamientos de seguridad definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

A continuación, se detallan las medidas que los prestadores deben implementar en sus sistemas de información y procesos de consumo del mecanismo IHCE:

En cumplimiento del artículo 6.2. Autenticación:

- Almacenamiento seguro de credenciales:
 - ✓ Los Client ID y Client Secret entregados por el Ministerio deben ser almacenados en repositorios seguros, tales como Azure Key Vault, AWS Secrets Manager o equivalentes.
 - ✓ Queda prohibido el almacenamiento de credenciales en texto plano en código fuente, configuraciones no cifradas o repositorios públicos.
 - ✓ En caso de que se vea comprometido su Client Secret, debe realizar la solicitud de rotación de este lo antes posible.
 - ✓ La rotación de su Client Secret será válido por un (1) año a partir de la fecha de asignación. Esta podrá ser revocada antes de cumplir dicho periodo, si el prestador deja de estar habilitado para prestar su servicio.
 - ✓ El periodo de validez del Client Secret puede variar amparar bajo la resolución 1888 de 2025.
- Autenticación de usuarios internos:



- ✓ Deben garantizar la autenticación de sus usuarios internos (talento humano en salud), integrando sus propios mecanismos (ej. Azure AD, LDAP, B2C, etc.) que aseguren la identificación única de cada usuario que accede a la información.

En concordancia con el artículo 6.3. Control de acceso:

- Los prestadores deberán implementar controles basados en roles y permisos (RBAC) dentro de sus sistemas de información, asegurando que solo usuarios y aplicaciones autorizadas accedan a las APIs de interoperabilidad y solo a la información de los pacientes en el marco de su atención clínica.
- Los roles deben estar documentados y asociados a las funciones del talento humano en salud (ej. médico tratante, auditor clínico, administrativo).
- Se debe garantizar que una vez alguno de sus usuarios internos (talento humano en salud) no tenga ningún tipo de relacionamiento con la organización, revocar inmediatamente los permisos correspondientes a las acciones que impliquen algún uso de la solución IHCE.

Con base en el artículo 6.4. Encriptación:

- Todo el tráfico entre el prestador y las API expuesta por parte del Ministerio debe realizarse sobre TLS 1.3 o superior.
- Los datos sensibles del envío de información o respuesta de esta, deberá almacenarse cifrada en reposo, utilizando algoritmos reconocidos internacionalmente (ej. AES-256).

En cumplimiento del artículo 6.5. Monitoreo de operaciones:

- Los sistemas de los prestadores deben contar con registros de auditoría (logs) que permitan identificar:
 - Fecha y hora de cada petición hacia las APIs.
 - Usuario o sistema que realizó la acción.

- Tipo de operación (ej. visualización de RDA, envío de RDA).
- Estado de la transacción (éxito, error, rechazo).
- Estos registros deben almacenarse en un sistema de auditoría seguro, inmutable y con retención acorde a la normatividad vigente.
- Los prestadores deben habilitar mecanismos de monitoreo en tiempo real para detectar accesos inusuales o fallidos hacia las APIs.
- Monitorización de errores y alertas (picos de 4xx/5xx, latencia alta, tasas de duplicado).
- La retención de registros, trazas y logs con fundamento se debe amparar adicionalmente de la resolución 1888 de 2025 en (i) la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) que obliga a adoptar medidas de seguridad y evidencias del tratamiento; (ii) las disposiciones sectoriales sobre manejo y conservación de la historia clínica (Resolución 839 de 2017 y normas complementarias).

En virtud de lo anterior, y atendiendo al principio de proporcionalidad y al análisis de riesgo exigido por ISO/IEC 27001, los períodos de retención aplicables recomendados son:

- Logs de seguridad, acceso, trazabilidad de historia clínica, críticos e investigaciones forenses: mínimo 2 años, ampliables hasta 5 años según riesgo contractual o requisitos regulatorios.
- Logs operacionales y de telemetría no sensibles: mínimo 1 año.
- Ante procesos judiciales, disciplinarios o investigaciones, se aplicará retención excepcional hasta la finalización del proceso.

Estos períodos serán revisados periódicamente (al menos anualmente) y ajustados cuando cambien las exigencias legales y/o definiciones establecidas por el ministerio de salud.

En línea con el artículo 6.7:



- Los prestadores deben garantizar conectividad segura hacia el Ministerio (ej. IP segura, canal TLS).
- Sus sistemas de información deben integrar de manera nativa los siguientes componentes:
 - ✓ Autenticación y autorización de usuarios.
 - ✓ Protección de datos personales en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.
 - ✓ Generación, transmisión y visualización de los Registros de Atención en Salud (RDA) bajo los esquemas definidos por el Ministerio

5.9 Check list de integración rápida (para el equipo técnico)

- ✓ Obtener credenciales (client_id, client_secret / certificado) y probar token endpoint.
- ✓ Realizar mapeo de terminologías
- ✓ Implementar validaciones locales del Bundle.
- ✓ Encolamiento con persistencia de intentos
- ✓ Implementar consultas de Patient/\$consultar-paciente o Patient/\$consultar-paciente-similar.
- ✓ Configurar visor clínico para mostrar OperationOutcome y lista de RDAs.
- ✓ Asegurar streaming y límites para attachments.
- ✓ Configurar auditoría (logs controlados) y alertas de errores.

6. Consideraciones operativas y monitoreo

- ✓ **Alertas:** tasa de rechazos 4xx elevada, aumento de duplicados (409), latencias crecientes.



- ✓ **Pruebas:** realizar integración QAS con escenarios de: envíos válidos, envíos con discrepancias en paciente, duplicados, attachments grandes.
- ✓ **Soporte:** definir canales y formatos de logs para troubleshooting (requestId obligatorio en respuesta y logs del receptor).

7. Contacto y soporte

Dentro del sitio de la guía se encontrará una colección basada en la herramienta postman de descarga libre en donde se encontrarán un ejemplo de las operaciones para ser probadas y validadas.

Para soporte técnico de integración pedir al equipo de interoperabilidad los endpoints de Sandbox/Prod, las credenciales y el listado de límites de attachments por ambiente.